

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

De acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011

Nº B.0090

1. Código de identificação único do produto-tipo:

MORTERO IMPERMEABLE REPARACION BMA 3005

2. Utilização(ões) prevista(s)

Argamassa para reboco e barramento para uso corrente (GP) para interior e exterior

3. Fabricante

Beissier S.A.U.
Polígono Txirrita Maleo, 14.
20100 Errenteria

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)

Sistema 4

5. Norma harmonizada:

EN 998-1:2016

6. Desempenho declarado


Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	A2 s1 d0
Absorção de água	Wc2
Permeabilidade ao vapor de água	μ 5/20
Aderência	$\geq 0,8$ N/mm ² , FP:B sobre hormigón
Condutividade térmica	NPD
Durabilidade	NPD
Substâncias perigosas	NPD

NPD: Desempenho Não Determinado

7. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Manuel Framis, Diretor Geral Beissier S.A.U.

Errenteria, 10 de Setembro de 2024



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

De acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011

Anexo 1: ficha de dados de segurança

Anexo 2: marcação CE

	
BESSIER S.A.U. Pol. Txirrita Maleo. 14 E-20100 Errenteria. España	
21	
B.0090	
EN 998-1:2016	
MORTERO IMPERMEABLE REPARACION BMA 3005	
Argamassa para reboco e barramento para uso corrente (GP) para interior e exterior	
Reacção ao fogo	A2 s1 d0
Absorção de água	Wc2
Permeabilidade ao vapor de água	μ 5/20
Aderência	$\geq 0,8\text{N/mm}^2$, FP:B sobre hormigón