

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

De acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011

Nº B.0115

1. Código de identificação único do produto-tipo:

MORTERO RESTAURACION FINO CAL BMC 15004

2. Utilização(ões) prevista(s)

Argamassa para uso corrente (GP) para reboco e barramento para interior e exterior

3. Fabricante

Beissier S.A.U.
Polígono Txirrita Maleo, 14.
20100 Errenteria

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)

Sistema 4

5. Norma harmonizada:

EN 998-1:2016

6. Desempenho declarado


Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	A1
Absorção de água	Wc2
Permeabilidade ao vapor de água	$\mu < 7$
Aderência	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$, FP:B
Condutividade térmica	NPD
Durabilidade	NPD
Substâncias perigosas	NPD

NPD: Desempenho Não Determinado

7. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Manuel Framis, Diretor Geral Beissier S.A.U.

Errenteria, 07 Marchar 2024



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

De acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011

Anexo 1: Ficha de dados de segurança

Anexo 2: Marcação CE

	
BESSIER S.A.U. Pol. Txirrita Maleo. 14 E-20100 Errenteria. España 24 B.0115	
EN 998-1:2016 MORTERO RESTAURACION FINO CAL BMC 15004 Argamassa para uso corrente (GP) para reboco e barramento para interior e exterior	
Reacção ao fogo	A1
Absorção de água	Wc2
Permeabilidade ao vapor de água	$\mu < 7$
Aderência	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$, FP:B