

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

De acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011

Nº B.0005

1. Código de identificação único do produto-tipo:

MORTERO BASE LIGERO BME 12007

2. Utilização(ões) prevista(s)

Argamassa aligeirada (LW) para reboco e barramento para interior e exterior

3. Fabricante

Beissier S.A.U.
Polígono Txirrita Maleo, 14.
20100 Errenteria

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)

Sistema 3 (comportamento do fogo)
Sistema 4

5. Norma harmonizada:

EN 998-1:2016
Organismo notificado: LGAI Technological Center S.A. No. 0370. Realizou o teste de fogo

6. Desempenho declarado


Características essenciais	Desempenho
Reacção ao fogo	A1
Absorção de água	Wc2
Permeabilidade ao vapor de água	< 15
Aderência	≥ 0,25 N/mm ² , FP:B sobre hormigón
Condutividade térmica	≤ 0,39 W/mK (P=50%) ≤ 0,42 W/mK (P=90%)
Durabilidade	NPD
Substâncias perigosas	NPD

NPD: Desempenho Não Determinado

7. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Manuel Framis, Diretor Geral Beissier S.A.U.

Errenteria, 07 de abril de 2025



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

De acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011

Anexo 1: Ficha de dados de segurança

Anexo 2: Marcação CE

	
0370	
BESSIER S.A.U. Pol. Txirrita Maleo. 14 E-20100 Errenteria. España	
11	
B.0005	
EN 998-1:2016	
MORTERO BASE LIGERO BME 12007	
Argamassa aligeirada (LW) para reboco e barramento para interior e exterior	
Reacção ao fogo	A1
Absorção de água	Wc2
Permeabilidade ao vapor de água	< 15
Aderência	≥ 0,25 N/mm ² , FP:B sobre hormigón
Condutividade térmica	≤ 0,39 W/mK (P=50%) ≤ 0,42 W/mK (P=90%)