

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

# AGUAPLAST SPRAY FILLER

Ref. 130000007966/  
No. Rev. 1.2  
Data de revisão 18.11.2024  
Data de impressão 03.12.2024

### SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

#### 1.1 Identificador do produto

Nome comercial AGUAPLAST SPRAY FILLER

Identificador Único De Fórmula (UFI) 8KJ0-305V-N009-P06Q

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Enchedor de juntas  
Pulverização

Utilizações desaconselhadas Informação não disponível.

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Beissier S.A.U.  
Txirrita Maleo, 14  
20 100 Errenteria (Guipúzcoa)  
Telefone: +34 943 344 070  
Telefax: +34 943 517 802

Endereço de correio electrónico da pessoa responsável por SDS Portugal

beissier.laboratorio@beissier.es

#### 1.4 Número de telefone de emergência Portugal

Telefone: +351 30880 4750  
CIAV Telefone: +351 800 250 250

### SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

##### Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Aerosóis, Categoria 2

H223: Aerossol inflamável.

H229: Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

#### 2.2 Elementos do rótulo

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

## AGUAPLAST SPRAY FILLER

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal	:	Atenção
Advertências de perigo	:	H223 Aerosol inflamável. H229 Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
Recomendações de prudência	:	P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. <b>Prevenção:</b> P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. P251 Não furar nem queimar, mesmo após utilização. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P260 Não respirar os aerossóis. <b>Armazenagem:</b> P410 + P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/ 122 °F. <b>Destruição:</b> P501 O conteúdo/recipiente deve ser entregue a uma empresa de eliminação homologada ou a um ponto de recolha municipal.

## 2.3 Outros perigos

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0,1% ou superior.

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

## 3.2 Misturas

## Componentes

Nome Químico	No. CAS No. CE No. de Index Número de registo	Classificação	Concentração (% w/w)
etanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	≥ 10 - < 20
isopentano	78-78-4 201-142-8 601-085-00-2 01-2119475602-38-XXXX	Flam. Liq. 1; H224 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	≥ 0,05 - < 0,3
acrilato de etilo	140-88-5 205-438-8	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3; H331	< 0,05

## AGUAPLAST SPRAY FILLER

	607-032-00-X 01-2119459301-46-XXXX	Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	
		limite de concentração específico Skin Irrit. 2; H315 ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319 ≥ 5 % STOT SE 3; H335 ≥ 5 %	
		Estimativa da toxicidade aguda  Toxicidade aguda por via oral: 1.120 mg/kg Toxicidade aguda por via inalatória: 9 mg/l Toxicidade aguda por via cutânea: 1.800 mg/kg	
Substâncias com limite de exposição em local de trabalho :			
éter dimetílico	115-10-6 204-065-8 603-019-00-8 01-2119472128-37-XXXX	Flam. Gas 1; H220 Press. GasH280	≥ 20 - < 30

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

## 4.1 Descrição das medidas de emergência

Recomendação geral	Se os sintomas persistem ou no caso de dúvidas consultar um médico. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recuperação ou obter uma opinião médica.
Inalação	Em caso de inalação acidental de vapores ou produtos de decomposição deve deslocar-se para local arejado. Manter o doente aquecido e em repouso. Se a respiração for irregular ou se parou, aplicar respiração artificial.
Contacto com a pele	No caso de problemas prolongados consultar um médico. Despir imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar a pele cuidadosamente com sabão e água ou utilizar um produto reconhecido para limpar a pele. NÃO UTILIZAR solventes ou diluentes.
Contacto com os olhos	Se a irritação da pele persistir, chamar o médico. No caso dum contacto com os olhos, retirar as lentes de contacto e enxaguar imediatamente com muita água, também por baixo das pálpebras, durante ao menos 15 minutos.
Ingestão	Obter uma opinião médica. Enxaguar a boca com água.

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico, e mostrar-lhe a embalagem e o rótulo.  
Manter em repouso.  
NÃO provocar o vômito.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Sintomas Não existe informação disponível.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Tratamento Tratar de acordo com os sintomas.  
Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**

**5.1 Meios de extinção**

Meios adequados de extinção CO2, pó extintor ou jacto de água. Combater um incêndio de maiores proporções com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.  
Meios inadequados de extinção Jacto de água de grande volume

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

O fogo pode provocar o desenvolvimento de:  
Monóxido de carbono  
Dióxido de carbono (CO2)  
Óxidos de azoto (NOx)  
A exposição aos produtos de decomposição pode ser prejudicial para a saúde.

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Conselhos adicionais Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual.  
Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de uma distância razoável.  
Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes.

**SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL**

**6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Cortar todas as fontes de ignição.  
Assegurar ventilação adequada.  
Não respirar os vapores.  
Impedir o acesso de pessoas não autorizadas.

**6.2 Precauções a nível ambiental**

Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo.  
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respetivas.

**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e pôr o líquido dentro de contentores para eliminação de acordo com a regulamentação local / nacional (ver secção 13).  
Limpar com detergentes. Evitar solventes.

**6.4 Remissão para outras secções**

Limpar meticulosamente as superfícies contaminadas.  
Eliminar o material contaminado como resíduo, de acordo com o ponto 13.  
Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de proteção.

**SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

**7.1 Precauções para um manuseamento seguro**

Informação para um manuseamento seguro

Seguir as normas de protecção e segurança previstas pela lei.  
Evitar a formação de aerossol.  
Evitar a formação no ar de vapores de solventes inflamáveis ou explosivos e uma ultrapassagem dos valores limite no local de trabalho.

**AGUAPLAST SPRAY FILLER**

## Medidas de higiene

O produto apenas deve ser utilizado em áreas em que não existam lâmpadas descobertas ou qualquer outra fonte de ignição.  
Todas as partes metálicas do equipamento de mistura e processamento devem ser ligadas à terra.  
Recomenda-se o uso de vestuário anti-estático, incluindo calçado. Utilizar ferramentas à prova de faísca.  
Não respirar os jactos, vapores.  
Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.  
Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.  
Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto.  
Após lavar as mãos, substituir a gordura da pele perdida por pomadas para a pele que contenham gordura.  
Não comer, beber ou fumar durante da utilização.

**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

## Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes

Armazenar no recipiente original.  
Manter os recipientes hermeticamente fechados. Não esvaziar os recipientes com pressão, não utilizar recipientes pressurizados! Proibido fumar.

## Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Impedir o acesso de pessoas não autorizadas.  
Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e têm que ficar direitos para evitar a dispersão.  
Guardar em lugar bem arejado.  
Proteger do gelo, do calor e da luz do sol.  
Os vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se junto ao solo.

## Recomendações para armazenagem conjunta

Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.  
Manter afastado de qualquer fonte de ignição - Não fumar.  
Tome medidas para impedir a formação de electricidade estática.  
Manter afastado de matérias combustíveis.  
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.  
Afastar dos oxidantes e dos ácidos fortes ou das substâncias alcalinas.

## Temperatura de estocagem

5 - 50 °C

**7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Para mais informações, ver também a Ficha Técnica relativa ao produto.

**SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL****8.1 Parâmetros de controlo****Limites de Exposição Ocupacional**

Componentes	No. CAS	tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controlo	Bases
éter dimetílico	115-10-6	TWA	1.000 ppm 1.920 mg/m <sup>3</sup>	2000/39/EC
	Informações adicionais: Indicativo			
		oito horas	1.000 ppm 1.920 mg/m <sup>3</sup>	PT DL 305/2007
etanol	64-17-5	VLE_CD	1.000 ppm	PT OEL
	Informações adicionais: Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratório			

# AGUAPLAST SPRAY FILLER

com relevância desconhecida no Homem.

Serviram de base as listas em vigor por ocasião da preparação.

II Processo de monitorização para avaliação da exposição no local de trabalho: Norma EN 482

## 8.2 Controlo da exposição

### Medidas de planeamento

Garantir uma boa ventilação. Isto pode ser conseguido através da aspiração local ou extracção geral do ar. Caso isto não seja suficiente para manter a concentração de vapor de solventes abaixo dos valores limite do local de trabalho, deve-se usar um equipamento de protecção das vias respiratórias. Deverá existir equipamento de lavagem/água para limpeza dos olhos e pele.

### Protecção individual

Protecção ocular/ facial : Óculos de segurança com protecção nas laterais de acordo com a EN 166.

### Protecção das mãos

Pausa através do tempo : > 480 min

Espessura das luvas : 0,062 mm

Observações : Luvas em polietileno Após o turno de trabalho, eliminar as luvas molhadas! Deve-se aplicar creme de protecção nas áreas da pele que entrem em contacto com o produto. Após um contacto, estas em nenhuma circunstância devem ser utilizadas. As luvas de protecção seleccionadas têm de estar de acordo com as especificações da Diretiva da UE 2016/425 e da norma EN 374 dela derivada. A escolha de luvas adequadas não depende só da sua substância mas também das outras características de qualidade que podem ser diferentes de acordo com o fabricante.

Protecção do corpo e da pele : Protecção preventiva para a pele  
Roupa com mangas compridas  
Uso de vestuário anti-estático feito de fibras naturais (algodão) ou fibras sintéticas resistentes ao calor. Lavar bem após contacto com áreas da pele.

Protecção respiratória : Se a concentração de solventes estiver acima dos valores limite do local de trabalho, terá de ser usado um equipamento de protecção das vias respiratórias homologado para esta finalidade.

A protecção das vias respiratórias é necessária em locais de trabalho com ventilação insuficiente e durante o processamento por spray.

Para evitar a inalação da pulverização e do pó de lixagem, todos os trabalhos de pulverização ou lixagem deverão ser feitos utilizando equipamento respiratório adequado.

Filtro combinado A-P2

Protecção respiradora de acordo com EN 14387.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA** de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006, conforme alterado

# **AGUAPLAST SPRAY FILLER**

**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

- Estado físico : aerossol
  
- Cor : diversos
  
- Odor : característico
  
- Limiar olfativo : Dados não disponíveis
  
- Ponto de fusão/ponto de congelação : Não aplicável
  
- Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição : Dados não disponíveis
  
- Inflamabilidade : Aerossol inflamável.
  
- Limite superior de explosão / Limite de inflamabilidade superior : Dados não disponíveis
  
- Limite inferior de explosão / Limite de inflamabilidade inferior : Dados não disponíveis
  
- Ponto de inflamação : Dados não disponíveis
  
- Temperatura de decomposição : Dados não disponíveis
  
- pH : a substância/mistura não é solúvel (na água)
  
- Viscosidade  
Viscosidade, dinâmico : Dados não disponíveis
  
- Fluxo do tempo : Dados não disponíveis
  
- Solubilidade(s)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

## AGUAPLAST SPRAY FILLER

de acordo com a Regulamento (CE) No.  
1907/2006, conforme alterado

Hidrossolubilidade	:	não miscível
Coefficiente de partição: n-octanol/água	:	não determinado
Pressão de vapor	:	300 kPa (50 °C)
Densidade	:	cerca de. 0,674 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

### 9.2 Outras informações

Explosivos	:	Não explosivo
Propriedades comburentes	:	Não aplicável
Auto-ignição	:	240 °C
Taxa de evaporação	:	Não aplicável

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1 Reatividade

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

### 10.2 Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Reacções perigosas                      Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.  
Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

### 10.4 Condições a evitar

Condições a evitar                      Fontes de calor directas.  
Luz do sol forte durante períodos prolongados.

### 10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar                      Ácidos e bases fortes  
Agentes oxidantes fortes

### 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

## AGUAPLAST SPRAY FILLER

de acordo com a Regulamento (CE) No.  
1907/2006, conforme alterado

### SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

#### 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

##### **Toxicidade aguda**

###### **Produto:**

Toxicidade aguda por via oral Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade aguda por via inalatória Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade aguda por via cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

###### **Componentes:**

###### **acrilato de etilo:**

Toxicidade aguda por via oral Estimativa da toxicidade aguda: 1.120 mg/kg

Toxicidade aguda por via inalatória Estimativa da toxicidade aguda: 9 mg/l  
Atmosfera de ensaio: vapor  
Nocivo por inalação.

Toxicidade aguda por via cutânea Estimativa da toxicidade aguda: 1.800 mg/kg

##### **Corrosão/irritação cutânea**

###### **Produto:**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

###### **Componentes:**

###### **isopentano:**

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

###### **acrilato de etilo:**

Provoca irritação cutânea.

##### **Lesões oculares graves/irritação ocular**

###### **Produto:**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

###### **Componentes:**

###### **etanol:**

Espécie Coelho  
Método Directrizes do Teste OECD 405  
Provoca irritação ocular grave.

###### **acrilato de etilo:**

Provoca irritação ocular grave.

##### **Sensibilização respiratória ou cutânea**

###### **Produto:**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

###### **Componentes:**

###### **acrilato de etilo:**

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

# AGUAPLAST SPRAY FILLER

## Mutagenicidade em células germinativas

### Produto:

Genotoxicidade in vitro

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Carcinogenicidade

### Produto:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Toxicidade reprodutiva

### Produto:

Efeitos na fertilidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos tóxicos no desenvolvimento

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

### Produto:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Componentes:

### isopentano:

Avaliação

Pode provocar sonolência ou vertigens.

### acrilato de etilo:

Vias de exposição

Inalação

Avaliação

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

## Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

### Produto:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Toxicidade por aspiração

### Produto:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Componentes:

### isopentano:

Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

## Toxicologia, Metabolismo, Distribuição

### Informações adicionais

### Produto:

O produto não foi testado como tal. A mistura está classificada de acordo com o anexo I do regulamento (CE) 1272/2008. (Para detalhes ver capítulos 2 e 3).

## 11.2 Informações sobre outros perigos

### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Produto:

Avaliação

: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

## Experiência com a exposição do homem

### Produto:

Informações gerais

Uma exposição a uma concentração de vapor do solvente do componente que excede à limite de exposição relativa à profissão

**AGUAPLAST SPRAY FILLER**

pode resultar em efeitos nocivos para a saúde.  
Como: irritação da membrana mucosa, irritação do sistema respiratório, efeitos nocivos nos rins, no fígado e no sistema nervoso central. Sintomas e sinais: dor de cabeça, vertigens, cansaço, fraqueza muscular, sonolência e em casos extremos perda de conhecimento.  
O contacto mais prolongado ou frequente com o produto leva ao desengorduramento da pele e pode provocar lesões não alérgicas de contacto com a pele (dermatite de contacto) e/ou a absorção de substâncias.  
Os jactos líquidos podem provocar irritações e lesões reversíveis nos olhos.

**Informações adicionais****Produto:**

Observações

: O produto não foi testado como tal. A mistura está classificada de acordo com o anexo I do regulamento (CE) 1272/2008. (Para detalhes ver capítulos 2 e 3).

**SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA****12.1 Toxicidade****Produto:**

Toxicidade em peixes

Dados não disponíveis

**12.2 Persistência e degradabilidade****Produto:**

Biodegradabilidade

Dados não disponíveis

**Componentes:****isopentano:**

Biodegradabilidade

rapidamente degradável  
Biodegradabilidade: 71,4 %  
Duração da exposição: 28 d

**12.3 Potencial de bioacumulação****Produto:**

Bioacumulação

Dados não disponíveis

**Componentes:****éter dimetílico:**

Coeficiente de partição: n-octanol/água

log Pow: 0,1

**12.4 Mobilidade no solo****Produto:**

Mobilidade

Dados não disponíveis

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB****Produto:**

Avaliação

A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (vPvB) a níveis de 0.1% ou superior..

**12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino****Produto:**

Avaliação

: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

**12.7 Outros efeitos adversos****Produto:**

Informações ecológicas

Não permitir que chegue aos lençóis freáticos, meios aquáticos ou à

<b>FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b>	de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006, conforme alterado
------------------------------------	--

# AGUAPLAST SPRAY FILLER

adicionais

canalização.

### SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

#### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto	O utilizador é responsável pela codificação e designação correctas dos resíduos acumulados. No caso da aplicação recomendada, o código dos resíduos pode ser seleccionado de acordo com o código do Catálogo Europeu de Resíduos (CER), categoria 17.09 - Outros resíduos de construção e de demolição. As quantidades parciais e dos restos podem ser reutilizadas. Restos de líquidos representam resíduos perigosos e não podem chegar à canalização. Deixar num local de eliminação de resíduos perigosos da área.
Embalagens contaminadas	As embalagens que não estão devidamente esvaziadas devem ser eliminadas como o produto não utilizado. As embalagens esvaziadas, sem restos, são recicladas através de sistemas de gestão de resíduos.
Número de eliminação de resíduos	08 01 11* Resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas (* ) resíduos perigosos no âmbito da directiva 2008/98/EG

### SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

#### 14.1 Número ONU ou número de ID

ADN	1950
ADR	1950
RID	1950
IMDG	1950
IATA	1950

#### 14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADN	AERROSSÓIS
ADR	AERROSSÓIS
RID	AERROSSÓIS
IMDG	AEROSOLS
IATA	Aerosols, flammable

#### 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADN	2.1
ADR	2.1
RID	2.1
IMDG	2.1
IATA	2.1

#### 14.4 Grupo de embalagem

de acordo com a Regulamento (CE) No.  
1907/2006, conforme alterado

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

# AGUAPLAST SPRAY FILLER

### ADN

Grupo de embalagem	Não atribuído
Código de classificação	5F
Rótulos	2.1

### ADR

Grupo de embalagem	Não atribuído
Código de classificação	5F
Rótulos	2.1
Código de restrição de utilização do túnel	(D)

### RID

Grupo de embalagem	Não atribuído
Código de classificação	5F
Número de identificação de perigo	23
Rótulos	2.1

### IMDG

Labels	2.1
EmS number	F-D, S-U

### IATA

Labels	2.1
--------	-----

## 14.5 Perigos para o ambiente

### ADR

Perigoso para o Ambiente : não

### IMDG

Poluente marinho : não

## 14.6 Precauções especiais para o utilizador

Observações : Informação não disponível.

## 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Observações : Não aplicável

## Conselhos adicionais

ADR : Até 1 l por embalagem interior de transporte como quantidade limitada, de acordo com ADR 3.4.  
IMDG (Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas): Até 1 L por embalagem interior de transporte

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

## AGUAPLAST SPRAY FILLER

de acordo com a Regulamento (CE) No.  
1907/2006, conforme alterado

como quantidade limitada, de acordo com o código IMDG 3.4.

### SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

#### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

COV  
Diretiva 2010/75/UE 35,9 %

COV  
Directiva 2004/42/CE

não cai sobre a Directiva 2004/42/CE

Regulamentação (UE) No  
649/2012 do Parlamento europeu  
e o Conselho sobre a importação e  
exportação de produtos químicos  
perigosos Não aplicável

REACH - Restrições aplicáveis  
ao fabrico, à colocação no  
mercado e à utilização de  
determinadas substâncias e  
misturas perigosas e de certos  
artigos perigosos (Anexo XVII)

Condições de limitação para as seguintes entradas devem ser  
consideradas:  
(75)acrilato de etilo

Outro regulamentação

Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecção dos jovens no  
trabalho.  
Tomar nota da Directiva 92/85/CEE sobre a segurança e a saúde no  
trabalho para trabalhadoras grávidas.  
Seguir as normas de protecção e segurança previstas pela lei.

#### 15.2 Avaliação da segurança química

Informação não disponível.

### SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

As alterações em relação à versão anterior estão identificadas com marcações na margem esquerda.

As informações nesta folha de dados de segurança estão de acordo com o nosso estado de conhecimentos actuais e cumprem a legislação nacional, bem como a da UE. As condições de trabalho do utilizador estão, no entanto, sujeitas ao nosso conhecimento e controlo. O utilizador é responsável pelo cumprimento de todas as disposições legais necessárias. As informações nesta folha de dados de segurança descrevem os requisitos de segurança do nosso produto e não representam qualquer tipo de garantia das propriedades do produto.

#### Texto completo das Demonstrações -H

H220 : Gás extremamente inflamável.  
H224 : Líquido e vapor extremamente inflamáveis.  
H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis.  
H280 : Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.  
H302 : Nocivo por ingestão.  
H304 : Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  
H312 : Nocivo em contacto com a pele.

**AGUAPLAST SPRAY FILLER**

H315	: Provoca irritação cutânea.
H317	: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H319	: Provoca irritação ocular grave.
H331	: Tóxico por inalação.
H335	: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H336	: Pode provocar sonolência ou vertigens.
H411	: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**Texto completo das outras siglas**

Acute Tox.	: Toxicidade aguda
Aquatic Chronic	: Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático
Asp. Tox.	: Perigo de aspiração
Eye Irrit.	: Irritação ocular
Flam. Gas	: Gases inflamáveis
Flam. Liq.	: Líquidos inflamáveis
Press. Gas	: Gases sob pressão
Skin Irrit.	: Irritação cutânea
Skin Sens.	: Sensibilização da pele
STOT SE	: Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AIIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nível máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registo, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na Tailândia; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

**Informações adicionais**

Outras informações	A avaliação é efectuada segundo o artigo 6, parágrafo 5 e anexo I do regulamento (CE) n.º 1272/2008. Temporariamente, até à venda dos nossos stocks, poderá verificar uma identificação nas embalagens diferente da existente na ficha de dados de segurança. Solicitamos a sua compreensão por esta situação.
--------------------	---

Secção emissora  
Pessoa de contacto Portugal

beissier.laboratorio@beissier.es

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA** de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006, conforme alterado

# **AGUAPLAST SPRAY FILLER**

PT / PT